

# Coolmobile® A tökéletes mobil légkondicionáló

## Azonnali hűtés Ott és akkor amikor Ön akarja

### Ideális az alábbi alkalmazások esetén

- Villamos műszer- és számítógép helyiségek
- Szerelő és hegesztő műhelyek
- Vendéglátó létesítmények konyhái és kávézók
- Ideiglenes munkahelyek és irodák
- Fesztivál sátrak és csarnokok



Praktikus, rugalmas és könnyen kezelhető. Egyszerűen csak be kell dugni a legközelebbi fali konnektorba és máris hűti az Ön által kiválasztott helyiséget. A Coolmobile® a piacon kapható legmobilabb légkondicionáló. Ez a kerekeken guruló nagyszerű hűsítő erőforrás ideális megoldás egy sor alkalmazás esetén: szűk szobáktól a széles csarnokokig, szerelősorok mellett, közvetlenül egy adott munkahelyre irányítva, hőforrások közelébe telepítve és célzottan a hőmérsékletre érzékeny berendezésekre fordítva.

#### Túl meleg van – mit tegyek?

A központi légkondicionáló rendszer hirtelen elromlik. Ön intenzíven dolgozik egy hőforrás közelében. A számítógép szerver helyiség túlmelegszik, ami károsíthatja a gépeket és háttértárolókat. A nyári időszakban a belső helyiségek túl melegké és párásakká válnak.

#### Hideg levegő ott ahol Önnek erre van szüksége

Önnek csak 3 dolgot kell tennie, hogy a tökéletes légkondicionálót használni tudja:



- Egyszerűen tolja a Coolmobile®-t -a világ legmobilabb légkondicionáló készülékét -a helyiségbe.
- Dugja a villásdugót a konnektorba. Nem szükséges vízelvezetés.
- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és a flexibilis csöveket irányítsa a kívánt irányba.

A hideg levegő azonnal érkezik a kívánt helyre. A Coolmobile® teljesen automatikusan működik a beépített Digital Climate Control vezérlésnek köszönhetően.

#### Testre szabott megoldások

Az Ön speciális igényének függvényében a Coolmobile® a modelleknek és az opcionális megoldásoknak széles választékát kínálja. Ön például választhat 2 vagy 3 csöves kiegészítő hűtőkapacitást és akár kilenc méteres hosszabbító tömlőt. Ez azt jelenti, hogy Ön pillanatok alatt bevezetheti az ideális hőmérsékletű levegőt egy hűtendő helyiségbe, vagy egy adott személy környezetébe.



Gépek hűtése



Elektromos szerelő-  
műhelyek hűtése



Laboratóriumok hűtése



Vendéglői, üzemi konyhák  
hűtése



# Coolmobile®

## A mobil légkondicionáló felszereltsége




### Könnyen mozgatható

A Coolmobile® alapkitételben négy könnyen gördülő kerékkel van felszerelve. Ezek segítségével Ön könnyen mozgathatja azt az egyik helyiségből a másikba. A speciális kerékrögzítőknek köszönhetően a berendezés stabilan a helyén marad.



### Minden ellenőrzés alatt

A beépített „Digital Climate Control” rendszernek köszönhetően Ön a kilépő hőmérsékletét 1 C°-os pontossággal szabadon állíthatja 1C° és 31 C° között. A berendezés egy hasznos időzítővel is fel van szerelve melynek segítségével automatikusan kikapcsol és önállóan működtethető.



### Írányított hűtés

A Coolmobile® flexibilis csövekkel van felszerelve, melyek révén Ön az erőteljes hideglevegő folyamat pontosan oda irányíthatja, ahol arra leginkább szükség van. Ezek a csövek meghosszabbíthatók további egyenként 3 méteres csövekkel úgy, hogy azok maximális hossza a 9-12 métert ne haladja meg.



### Több fokozat

A légáramlás szabályozó lehetővé teszi a hideg levegő mennyiségének 3 fokozat szerinti beállítását.



### Okos gyűjtőtartály

A Coolmobile®-t nem szükséges szennyvíz elvezető rendszerbe kötni. A készülék beépített gyűjtőtartállyal rendelkezik. A digitális tároló egy figyelmeztető jelet küld és lekapcsolja a berendezést, amennyiben a tartály megtelt.



### Intelligens ventilátor

A beépített ventilátor gyorsabban forog, ha a kilépő levegő hőmérséklete emelkedik.



### Opcionális meleg levegő elvezető tömlő

A beépített ventilátorhoz tömlő csatlakoztatható, melynek segítségével a meleg levegő kivezethető az épületből vagy egy meglévő szellőző rendszerbe vezethető.



### Levegőszűrés

Az alumínium rácsos házba épített szén-szűrők biztosítják, hogy a Coolmobile®-on áthaladó összes levegő automatikusan szűrve legyen.

Coolmobile

## Válasszon a csúcsmodellek között



### Műszaki paraméterek:

|                          |                | Coolmobile 21  | Coolmobile 25     |
|--------------------------|----------------|--|-------------------|
| Rendelési szám           |                | 56.021.000   | 56.025.000        |
| Hűtő teljesítmény        | BTUH           | 21.000   | 25.000            |
|                          | kW             | 6,15   | 7,32              |
| Légbefúvás               | m/s            | 11,5 - 10  | 10,5 - 8,5        |
| Indítási Áramfelvétel    | A              | 45   | 57                |
| Működési Áramfelvétel    | A              | 11   | 13                |
| Teljesítmény felvétel    | kW             | 2,41   | 2,6               |
| Levegőszűrő              |                | Alumínium és szén  | Alumínium és szén |
| Max. statikus nyomás     | mm WG          | 30   | 30                |
| ΔT                       | °C             | 10-12  | 10-15             |
| Alapterület              | m <sup>2</sup> | 49   | 58                |
| Méret                    | mm             | 490 x 600 x 1303   | 490 x 600 x 1303  |
| Súly                     | kg             | 86   | 90                |
| Kilépő cső               |                | 2 x 125 mm   | 3 x 125 mm        |
| Max csőhosszúság         | m              | 9  | 12                |
| Villamos kábel hossz     | m              | 3  | 3                 |
| Opcionális felszerelések |                | Flexibilis cső átmérő 125, hossz 3m<br>Cső csatlakozás             |                   |
| Biztonsági szerelvények  |                | Automata tele tank lekapcsolás                                     |                   |
|                          |                | Tank szint detektor  |                   |
|                          |                | Szellőző ventilátor motorvédelem<br>Kompresszor termosztát védelem |                   |

Coolmobile

Magyarországi Forgalmazó:  
ZOFIELD Kft. 2040 Budaörs Bimbó u. 21.sz.  
Tel: +36-23-422 402 Fax: +36-23-998 769 info@zofield.hu www.zofield.hu

THERMOBILE®

## MŰSZAKI JELLEMZŐK / SPECIFIKÁCIÓK

| ADAT  |  | Coolmobile 16       | Coolmobile 21    | Coolmobile 25    |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|
| Hűtés Teljesítmény  | BTU/h<br>KW  | 16,600<br>(4,86)    | 21,000<br>(6,15) | 25,000<br>(7,33) |
| Elektromos áram betáplálás  |  | 230V, 50 Hz, 1fázis |                  |                  |
| Méret   | mm   | 490 x 600 x 1,303   |                  |                  |
| Súly  | kg   | 84                  | 86               | 90               |
| Párolgató légáram   | m <sup>3</sup> /h  | 660-780             | 660-780          | 840-960          |
| Zajszt (1 m-nél)  | dB   | 62                  | 61               | 65               |
| Teljesítményfelvétel  | kW   | 2.16                | 2.41             | 2.6              |
| Áramfelvétel  | AMP.   | 9.8                 | 11               | 13               |
| Hűtőközeg (R-407C)  | gramm  | 890                 | 890              | 1,150            |
| Légszűrő  | Kazettás alumínium szita   |                     |                  |                  |
| Biztonsági berendezések   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Felső nyomáskapcsoló</li> <li>▶ 3 perces időkéleltetés</li> <li>▶ Kompresszor termosztát és biztonsági lefúvató szelep</li> <li>▶ Automatikus „Tele tartály” lekapcsolás</li> <li>▶ Ventilátormotor védelem</li> <li>▶ Tartálysztint jelző</li> </ul> |                     |                  |                  |
| Villamos kábel  | Szerelvény   | Villásdugó          |                  |                  |
|   | Hosszúság  | 3 méter             |                  |                  |
| Működési tartomány  | 22°C-tól 40°C-ig (Coolmobile 16, Coolmobile 25 : 40°C-ig)  |                     |                  |                  |
| Felső nyomás  | kg/cm <sup>2</sup>   | 26                  |                  |                  |
| Alsó nyomás   | kg/cm <sup>2</sup>   | 5                   |                  |                  |
| Max. levegőcső hossz.<br>(Csak vagy hideg, vagy meleg lehet egyszerre csatlakoztatva) | Cső-hideg(m)   | 9                   | 12               |                  |
|   | Cső-meleg(m)   | Opcionális          |                  |                  |
| Biztosíték a készülék betáp. dobozában  | 250V CA 5 AMP  |                     |                  |                  |

## GYÁRTÓ

**THERMOBILE**

Konijnenberg 80, 4825 BD Breda, The Netherlands  
 Company number: 3502  
 Tel. +31 (0) 76 587 34 50 Fax +31 (0) 76 587 27 89  
 E-mail: info@thermobile.com  
 Internet: www.thermobile.com

## FORGALMAZÓ



Zofield Kft.  
 2040 Budaörs Bimbó 21  
 Tel.: 23/422-402 ; 70/378 90 85 Fax: 23/998 769  
 E-mail: info@zofield.hu  
 Internet: www.zofield.hu